JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社オートバックスセブン

商品名	Maxrun Efficia

提出日 ： 2020年12月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***7.9***	***A***
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**7.8**	**A**
65's	**155 65 R 13**	**73H**	**8.2**	**A**
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**7.8**	**A**
55's	**165 55 R 14**	**72V**	**7.8**	**A**
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**7.8**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
127	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	***145 80 R 13***	***75S***	**A**	c
	155 80 R 13	79S		
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**A**	
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**73H**	**A**	
	155 65 R 14	75H		
	165 65 R 13	77H		
	165 65 R 14	79S		
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	185 65 R 15	91H		
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**A**	
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
55's	**165 55 R 14**	**72V**	**A**	
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**A**	
	195 55 R 16	84V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット