JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

商品名	POTENZA Adrenalin RE003

提出日 ： 平成26年12月22日
平成27年11月10日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***195 55 R 15***	***85W***	***10.6***	***C***	***143***	***b***
50's	**205 50 R 16**	**87W**	**10.7**			
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	**10.6**			
40's	**205 40 R 17**	**84W XL**	**10.6**			
35's	**235 35 R 19**	**91W XL**	**11.0**			
30's	**275 30 R 20**	**97W XL**	**11.0**			

2015年11月10日　追加提出

55's	***165 55 R 15***	***75V***	***11.6***	***C***	***151***	***b***
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**11.5**	***C***		
45's	**165 45 R 16**	**74V XL**	**11.4**	**C**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**195 55 R 15**	**85W**	C	b
	205 55 R 15	88W		
	205 55 R 16	91W		
	215 55 R 16	93W		
	215 55 R 17	94W		
	225 55 R 16	95W		
	225 55 R 17	97W		
50's	**205 50 R 16**	**87W**	C	
	205 50 R 17	93W XL		
	215 50 R 17	91W		
	225 50 R 16	92W		
	225 50 R 17	94W		
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	C	
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	235 45 R 17	97W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
	255 45 R 18	103W XL		
40's	**205 40 R 17**	**84W XL**	C	
	225 40 R 18	92W XL		
	235 40 R 18	95W XL		
	245 40 R 18	97W XL		
	245 40 R 19	98W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	**235 35 R 19**	**91W XL**	C	b
	245 35 R 19	93W XL		
	245 35 R 20	95W XL		
	255 35 R 18	94W XL		
	265 35 R 18	97W XL		
	275 35 R 19	100W XL		
30's	**275 30 R 20**	**97W XL**	C	

2015年11月10日　追加提出

55's	**165 55 R 15**	**75V**	C	b
50's	**165 50 R 15**	**73V**	C	
45's	**165 45 R 16**	**74V XL**	C	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット