JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱

商品名	POTENZA RE-71RS

提出日 ： 令和元年12月11日
令和5年2月6日
令和5年7月26日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	***205 50 R 16***	***87V***	***10.8***	***C***	***142***	***b***
45`s	**215 45 R 17**	**91V XL**	**10.7**	**C**		
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	**10.6**	**C**		
35`s	**265 35 R 18**	**97W XL**	**10.6**	**C**		
令和5年2月6日 追加届出						
55's	***195 55 R 16***	***87V***	***11.7***	***C***	***154***	***b***
50's	**195 50 R 16**	**84V**	**11.5**	**C**		
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	**11.4**	**C**		
40's	**215 40 R 18**	**89W XL**	**11.6**	**C**		
35's	**255 35 R 19**	**96W XL**	**10.6**	**C**		
令和5年7月26日 追加届出						
45's	**205 45 R 16**	**87W XL**	**11.3**	**C**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	***205 50 R 16***	***87V***	C	b
	215 50 R 16	90V		
	225 50 R 15	91V		
	225 50 R 16	92V		
	225 50 R 18	95W		
	245 50 R 16	98V		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	C	
	215 45 R 18	93W XL		
	235 45 R 17	94W		
	225 45 R 17	94W XL		
	245 45 R 17	95W		
	225 45 R 18	95W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	C	
	255 40 R 20	97W		
	245 40 R 18	97W XL		
	245 40 R 19	98W XL		
	255 40 R 17	98W XL		
	255 40 R 18	99W XL		
35`s	**265 35 R 18**	**97W XL**	C	
	295 35 R 18	99W		
	285 35 R 20	100W		
	285 35 R 19	103W XL		

令和5年2月6日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**195 55 R 16**	**87V**	C	b
	205 55 R 16	91V		
50's	**195 50 R 16**	**84V**	C	
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	C	
40's	**215 40 R 18**	**89W XL**	C	
	225 40 R 18	92W XL		
35's	**255 35 R 19**	**96W XL**	C	
令和5年7月26日 追加届出				
45's	**205 45 R 16**	**87W XL**	C	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット