JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー㈱

商品名	EAGLE F1 Asymmetric3 SUV

提出日 ： 平成30年10月3日
令和4年4月21日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	215 55 R 19	111W	8.7	A	160	a
50's	275 50 R 20	109W	8.8	A		
45's	255 45 R 19	100V	9.0	A		
40's	255 40 R 21	102Y XL	8.5	A		
35's	275 35 R 22	104Y XL	8.9	A		
45's	245 45 R 20	103W XL			160	a
令和4年4月21日 追加申請						
65's	235 45 R 18	106W	6.4	AAA		
	235 45 R 17	104W	9.4	B	168	a
60's	255 60 R 18	108Y	9.5	B		
55's	255 55 R 18	109Y XL			165	a
	235 55 R 20	105Y XL	8.3	A	153	b
	235 55 R 18	100V	6.6	AA		
50's	255 50 R 20	109Y XL			172	a
	255 50 R 19	107Y XL	8.6	A		
45's	235 45 R 19	99Y XL	8.5	A	160	a

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	275 55 R 19	111W	A	a
50's	275 50 R 20	109W	A	
45's	255 45 R 19	100V	A	
	275 45 R 19	108Y XL		
	245 45 R 20	103W XL		
	255 45 R 20	105W XL		
	265 45 R 20	104Y		
	275 45 R 20	110Y XL		
	275 45 R 21	110Y XL		
40`s	255 40 R 21	102Y XL	A	
	275 40 R 21	107Y XL		
	275 40 R 22	107Y XL		
	295 40 R 21	111Y XL		
35`s	275 35 R 22	104Y XL	A	
	295 35 R 21	107Y XL		
	295 35 R 22	108Y XL		

令和4年4月21日 追加申請

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	235 65 R 18	106W	AAA	a
	235 65 R 17	104W	B	
60's	255 60 R 18	108Y	B	
55's	255 55 R 18	109Y XL	A	
	235 55 R 20	105Y XL		b
	235 55 R 18	100V	AA	a
50's	255 50 R 20	109Y XL	A	
	255 50 R 19	107Y XL		
45's	235 45 R 19	99Y XL		
40's	275 40 R 20	106Y XL		
35's	315 35 R 20	110Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット