JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	Efficientgrip Performance2

提出日 ： 令和3年8月17日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	185 65 R 15	88H	8.0	A		
	215 65 R 16	98V	7.7	AA		
60's	*185 60 R 16*	*86H*	*7.7*	*AA*	*164*	*a*
	195 60 R 16	89V	7.9	A		
	205 60 R 16	96W XL	7.0	AA		
55's	195 55 R 16	87W	8.0	A		
	205 55 R 16	94W XL	7.1	AA		
50's	195 50 R 16	88V XL	7.9	A		
	215 50 R 17	95W XL	7.5	AA		
	225 50 R 16	*92Y*	*7.3*	*AA*	*164*	*a*
	215 50 R 18	*92V*	*8.6*	*A*	*153*	*b*
45's	*215 45 R 16*	*90V XL*	*7.8*	*A*	*165*	*a*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	185 65 R 15	88H	A	a
	195 65 R 15	91V		
	215 65 R 16	98V	AA	
60`s	*185 60 R 16*	*86H*	AA	
	195 60 R 16	89V	A	
	205 60 R 16	96W XL	AA	
	215 60 R *17*	100V XL		
55`s	195 *55* R 16	87W	A	
	205 *55* R 16	94W XL	AA	
	205 *55* R 17	95V XL		
	215 *55* R 16	97W XL		
	225 *55* R 17	101W XL		
50`s	195 50 R 16	88V XL	A	
	205 50 R 17	93W XL		
	215 50 R 17	95W XL	AA	
	215 50 R 18	*92V*	A	b
	225 50 R 16	*92Y*	AA	a
	225 50 R 17	98W XL		
	225 50 R 18	99W XL		
45`s	215 45 R 16	90V XL	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット