JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PRIMACY4+

提出日 ： 令和4年1月13日　令和4年3月11日　令和5年4月28日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	225 40 R 18	92Y XL	8.2	A		
45's	205 45 R 17	88V XL	8.1	A		
	215 45 R 17	*91W XL*			*155*	*a*
	235 45 R 18	98Y XL	7.6	AA		
50's	215 50 R 18	92W	8.8	A		
	225 50 R 18	99W XL	7.6	AA		
55's	195 55 R 16	87H	8.6	A		
60's	215 60 R 17	96V	7.8	A		
	205 60 R 16	96W XL	7.4	AA		
65's	*195 65 R 16*	*92V*	*8.4*	*A*	*154*	*b*
	215 65 R 17	99V	7.3	AA		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	225 40 R 18	92Y XL	A	a
45's	*215 45 R 17*	*91W XL*		
	225 45 R 17	94W XL		
	235 45 R 17	97W XL		
	255 45 R 18	99Y		
	245 45 R 17	99Y XL		
	205 45 R 17	88V XL		b
	235 45 R 18	98Y XL	AA	a
50's	215 50 R 18	92W	A	b
	205 50 R 17	93W XL		
	215 50 R 17	95W XL		
	225 50 R 17	98Y XL		
	225 50 R 18	99W XL	AA	
	235 50 R 19	103V XL		
55's	195 55 R 16	87H	A	
	215 55 R 17	94W		
	205 55 R 17	95V XL		
60's	215 60 R 17	96V	A	
	205 60 R 16	96W XL	AA	
	225 60 R 17	99V		
65's	*195 65 R 16*	*92V*	A	
	215 65 R 17	99V	AA	
	215 65 R 17	103V XL		

令和4年3月11日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	225 45 R 18	95Y XL	A	a
	225 45 R 19	96W		
60's	215 60 R 16	99V XL	AA	b
65's	205 65 R 16	95V	A	

令和5年4月28日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	215 45 R 18	93W XL	A	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット