JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd

商品名	LUCCINI ECOPATH(LUCE)

提出日 ： 平成27年8月31日

令和元年10月3日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***185 65 R 15***	***92H XL***	***8.7***	***A***	***133***	***c***
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**8.5**	**A**		
2019年10月3日 追加提出						
65's	***175 65 R 15***	***88H XL***	***8.2***	***A***	***134***	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***185 65 R 15***	***92H XL***	**A**	**c**
	195 65 R 15	95H XL		
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**A**	
2019年10月3日 追加提出				
65's	***175 65 R 15***	***88H XL***	**A**	**c**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット