JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	NEXEN TIRE CORPORATION

商品名	N'blue HD Plus

提出日 ： 2014年6月2日
2018年12月28日

偏平率	代表サイズ	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	**195 50 R 15 82V**	**9.6**	**B**		
	195 50 R 16 84V			***157***	***a***
	205 50 R 17XL 93V	**8.5**	**A**		
55`s	**185 55 R 14 80H**	**9.3**	**B**		
	195 55 R 15 85V	**8.9**	**A**		
60`s	***165 60 R 14 75H***	***9.3***	***B***	***131***	***c***
	175 60 R 14 79H	**8.9**	**A**		
	185 60 R 14 82H	**9.0**	**A**		
	185 60 R 15 84H			***140***	***b***
	195 60 R 15 88H			***154***	***b***
	205 60 R 15 91H			***155***	***a***
	205 60 R 16 92H			***149***	***b***
	235 60 R 16 100H			***147***	***b***
65`s	***175 65 R 14 82H***	***8.8***	***A***	***136***	***c***
	185 65 R 14 86H			***144***	***b***
	195 65 R 14 89H			***148***	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 （%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**195 50 R 15**	**82V**	B	c
	195 50 R 16	**84V**		a
	205 50 R 15	86V		b
	205 50 R 16	87H		
	205 50 R 17XL	**93V**	A	
	215 50 R 17XL	95V		
	225 50 R 16	92V		c
55`s	**185 55 R 14**	**80H**	B	
	185 55 R 15	82V		
	195 55 R 15	**85V**	A	b
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 16XL	99V		
	225 55 R 16XL	99H		
60`s	**165 60 R 14**	**75H**	B	c
	175 60 R 14	**79H**	A	
	185 60 R 13	80H	B	
	185 60 R 14	**82H**	A	
	185 60 R 15	**84H**		b
	195 60 R 14	86H		c
	195 60 R 15	**88H**		b
	195 60 R 15	88V		
	205 60 R 15	**91H**		a
	205 60 R 15	91V		
	205 60 R 16	**92H**		b
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 15	94H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
	235 60 R 16	**100H**		
	235 60 R 17	102H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**175 65 R 14**	**82H**	A	c
	185 65 R 14	**86H**		b
	185 65 R 15	88H		c
	195 65 R 14	**89H**		b
	195 65 R 15	91H		
	195 65 R 15	91V		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 15	98H		
平成30年12月28日 追加届出				
55`s	205 55 R 17	95V	A	b
60`s	165 60 R 15	77H	B	c
	175 60 R 15	81V		c
	195 60 R 16	89H	A	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット