JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	P8FS

提出日 ： 令和元年6月24日
令和2年11月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	**215 50 R 17**	**91V**	**8.5**	**A**		
55`s	**205 55 R 16**	**91V**	**8.5**	**A**		
60`s	***205 60 R 16***	***92V***	***9.0***	***A***	***135***	***c***
令和2年11月20日 追加届出						
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	***8.9***	***A***	***137***	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**215 50 R 17**	**91V**	**A**	**c**
55's	**205 55 R 16**	**91V**	**A**	
	215 55 R 17	94V		
60's	***205 60 R 16***	***92V***	**A**	
	225 60 R 17	99V		
令和2年11月20日 追加届出				
50's	225 50 R 17	98V XL	**A**	**c**
60's	215 60 R 16	95H	**A**	
65's	**195 65 R 15**	**91H**	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット