JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	POWERGY

提出日 ： 令和3年12月2日
令和4年3月16日
令和4年11月9日
令和5年7月18日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	
30's	**275 30 R 20**	**97Y XL**	**8.2**	**A**		
35's	**235 35 R 19**	**91Y XL**	**8.5**	**A**		
40's	**225 40 R 18**	**92W XL**	**8.4**	**A**		
	255 40 R 19	**100Y XL**	**7.7**	**AA**		
45's	**205 45 R 16**	**83W**	**9.0**	**A**		
	245 45 R 18	**100Y XL**	**7.4**	**AA**		
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	**7.9**	**A**		
	245 50 R 18	**100W**	**7.6**	**AA**		
55's	**215 55 R 17**	**94V**	**7.7**	**AA**		
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**8.1**	**A**		
	225 60 R 15	**102V XL**	**7.4**	**AA**		
65's	***195 65 R 15***	***91V***	***8.4***	***A***	***171***	***a***
	175 65 R 15	***84H***	***8.7***	***A***	***150***	***b***
令和3年12月1日 追加提出						
55's	***165 55 R 15***	***75V***	***8.4***	***A***	***155***	***a***
令和4年3月16日 追加提出						
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	**8.0**	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
30's	**275 30 R 20**	**97Y XL**	**A**	**a**
35's	**235 35 R 19**	**91Y XL**	**A**	
	245 35 R 19	93Y XL		
	255 35 R 19	96Y XL		
	245 35 R 20	95Y XL		
	295 35 R 21	107Y XL		
40's	**225 40 R 18**	**92W XL**	**A**	
	235 40 R 18	93W		
	245 40 R 18	95W		
	225 40 R 19	98W		
	245 40 R 19	94Y		
	245 40 R 20	94W		
	255 40 R 19	**97W**	**AA**	
45's	**205 45 R 16**	**83W**	**A**	
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	235 45 R 17	97W XL		
	245 45 R 17	95W		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	235 45 R 18	98Y XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	**100Y XL**	**AA**	
	245 45 R 19	102Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	**A**	**a**
	225 50 R 17	98Y XL		
	225 50 R 18	99W XL		
	245 50 R 18	**100W**	**AA**	
	285 50 R 20	116V XL		
55's	**215 55 R 17**	**94V**	**AA**	
	225 55 R 17	97Y		
	225 55 R 16	99W XL		
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**A**	**b**
	195 60 R 15	88V		**a**
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	99V XL		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 16	**102V XL**	**AA**	
65's	***175 65 R 15***	***84H***	**A**	**b**
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	**91V**		**a**
	205 65 R 15	94V		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
令和3年12月1日 追加提出				
55's	***165 55 R 15***	***75V***	**A**	**a**
	195 55 R 15	85V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	205 55 R 16	87V	**A**	**a**
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93W		
令和4年3月16日 追加提出				
50's	***205 50 R 17***	***93V XL***	**A**	**a**
令和4年11月9日 追加提出				
45's	275 45 R 20	110Y XL	**AA**	**a**
50's	215 50 R 18	96Y XL	**A**	
	235 50 R 18	97V		
	235 50 R 19	99V		
55's	235 55 R 17	99V	**AA**	
	215 55 R 18	99V XL		
	225 55 R 18	98H		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105W XL		
60's	225 60 R 18	100H	**A**	
	235 60 R 18	107V XL	**AA**	
65's	195 65 R 16	92V	**A**	
	225 65 R 17	102H		
	235 65 R 17	108V XL		
令和5年7月18日 追加提出				
55's	205 55 R 17	95W XL	**AA**	**a**
	225 55 R 19	99V		