

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 住友ゴム工業株式会社

商品名 ZIEX ZE310 R ECORUN

提出日 : 令和3年2月22日  
令和3年4月28日  
令和3年12月24日  
令和4年3月22日

扁平率	サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング
65's	175	65	R	15	84H	7.9	A
	185	65	R	15	88H	7.7	AA
	195	60	R	15	88H	7.8	A
60's	205	60	R	16	96W XL	7.4	AA
	235	60	R	15	102V	7.1	AA
	195	55	R	15	85V	7.7	AA
55's	205	50	R	16	87W	8.0	A
	215	50	R	17	95W XL	7.4	AA
	225	50	R	18	95W	7.7	AA
45's	215	45	R	17	91W XL	7.6	AA
	225	45	R	18	95W XL	8.0	A
	235	45	R	17	97W XL	7.6	AA
40's	235	40	R	18	95W XL	7.5	AA

令和3年4月28日 追加提出

60's	185	60	R	15	88H XL	7.1	AA
50's	235	50	R	16	88V XL	7.6	AA
45's	205	45	R	17	88W XL	8.2	A
	225	45	R	17	94W XL	7.7	AA
40's	225	40	R	18	92W XL	8.1	A

令和3年12月24日 追加提出

70's	215	70	R	16	100H	8.4	A
60's	165	60	R	16	75H	8.2	A
45's	195	45	R	16	84V XL	8.1	A
40's	205	40	R	16	84W XL	8.3	A

令和3年12月24日 追加提出

65's	175	65	R	16	82H	8.0	A
60's	175	60	R	16	81H	7.7	AA
55's	165	55	R	16	72V	8.7	A
50's	165	50	R	16	73V	8.7	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
126	c

139	c
137	c

139	c
-----	---

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	175	65	R	15	84H	A	○
	185	65	R	15	88H	AA	
	195	65	R	15	91V	A	
	205	65	R	16	98H		
	215	65	R	15	99H XL		
	225	65	R	17	102V		
60's	195	60	R	15	88H	A	○
	205	60	R	16	96W XL	AA	
	215	60	R	17	96H	AA	
	215	60	R	16	99H XL	A	
	225	60	R	17	99V		
	235	60	R	17	102V		
55's	195	55	R	15	85V	AA	○
	185	55	R	15	86V XL	A	
	195	55	R	16	91V XL		
	215	55	R	17	98W XL		
	225	55	R	18	98V		
50's	205	50	R	16	87W	A	○
	205	50	R	17	93W XL	AA	
	215	50	R	17	95W XL		
	225	50	R	18	95W		
	225	50	R	17	98W XL	A	
	235	50	R	18	101W XL		

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
45's	215	45	R	17	91W XL	AA	○
	225	45	R	17	94W XL	AA	
	225	45	R	18	95W XL	A	
	235	45	R	17	97W XL	AA	
	245	45	R	18	100W XL	AA	
40's	235	40	R	18	95W XL	A	
令和3年4月28日 追加提出							
60's	185	60	R	15	88H XL	AA	○
55's	205	55	R	16	94W XL	AA	
50's	195	50	R	16	88V XL	AA	
45's	205	45	R	17	88W XL	A	
	215	45	R	18	93W XL		
40's	225	40	R	18	92W XL	A	
令和3年12月24日 追加提出							
70's	215	70	R	16	100H	A	○
65's	235	65	R	17	108V XL	AA	
	165	60	R	14	75H	A	
60's	185	60	R	14	82H	AA	
	225	60	R	18	104H XL		
55's	205	55	R	17	95W XL	AA	
	215	55	R	16	97V XL		
45's	195	45	R	16	84V XL	A	
	205	45	R	16	87W XL		
	235	45	R	18	98W XL		AA

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
40's	205	40	R	17	84W XL	A	○
	215	40	R	17	87W XL	A	
	215	40	R	18	89W XL	A	
	245	40	R	18	97W XL	AA	
令和4年3月22日 追加提出							
65's	175	65	R	14	82H	A	○
	195	65	R	16	92V	AA	
60's	205	65	R	16	95H	AA	
	175	60	R	15	81H		
55's	195	60	R	17	90V	A	
	165	55	R	14	72V	A	
50's	165	55	R	15	75V		
	165	50	R	15	73V	A	
165	50	R	16	75V			