JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	NANOENERGY 3

提出日 ： 平成24年11月13日
平成28年5月23日
平成28年6月8日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	*145 80 R 13*	*75S*	*9.0*	*A*	*127*	*c*
70's	155 70 R 13	75S	8.9	A		
65's	145 65 R 15	72S	9.0	A		
60's	165 60 R 14	75H	8.8	A		
55's	165 55 R 14	72V	8.9	A		
50's	215 50 R 17	91V	8.7	A		
45's	215 45 R 17	87W	8.9	A		
平成28年5月23日 追加届出						
55`s	155 55 R 14	69V	9.0	A		
50`s	165 50 R 15	73V	9.0	A		
平成28年6月8日 追加届出						
45's	165 45 R 16	74W	9.0	A		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	*145 80 R 13*	*75S*	A	c
	155 80 R 13	79S		
	165 80 R 13	83S		
70's	155 70 R 13	75S	A	
	165 70 R 13	79S		
	165 70 R 14	81S		
	175 70 R 13	82S		
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	145 65 R 15	72S	A	
	155 65 R 13	73S		
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 13	77S		
	165 65 R 14	79S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 14	89S		
	195 65 R 15	91H		
	195 65 R 16	92V		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	165 60 R 14	75H	A	c
	175 60 R 14	79H		
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	165 55 R 14	72V	A	
	165 55 R 15	75V		
	175 55 R 15	77V		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97V		
50's	215 50 R 17	91V	A	
	225 50 R 17	94V		
45's	215 45 R 17	87W	A	
	215 45 R 18	89W		
	225 45 R 18	91W		

平成28年5月23日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	155 55 R 15	69V	A	c
50`s	165 50 R 15	73V	A	
	165 50 R 16	75V		
平成28年6月8日 追加届出				
45`s	165 45 R 16	74W	A	c