JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱

商品名	NITTO NT421Q

提出日 ： 平成28年12月22日
平成29年1月24日
令和2年3月9日
令和2年5月21日
令和4年3月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***225 65 R 17***	***106V XL***	***9.0***	***A***
60`s	***215 60 R 17***	***96V***	***9.0***	***A***
55`s	**225 55 R 19**	**99V**	**9.0**	**A**
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**9.0**	**A**
令和2年2月17日 追加申請				
50's	**215 50 R 18**	**92V**	**9.0**	**A**
45's	**235 45 R 19**	**95V**	**9.0**	**A**
35's	**275 35 R 21**	**103W XL**	**9.0**	**A**
令和4年3月23日 追加申請				
40`s	**265 40 R 21**	**105Y XL**	**9.0**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
153	***b***
145	***b***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**225 65 R 17**	**106V XL**	**A**	**b**
60`s	**215 60 R 17**	**96V**	**A**	
	225 60 R 18	104V XL		
	235 60 R 18	107W XL		
55`s	225 55 R 17	101V XL	**A**	
	225 55 R 19	**99V**		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105W XL		
	255 55 R 18	109W XL		
50`s	**255 50 R 19**	**107W XL**	**A**	
45`s	**245 45 R 20**	**103W XL**	**A**	
	275 45 R 20	110W XL		
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**A**	
35`s	**315 35 R 20**	**110W XL**	**A**	
平成29年1月24日 追加届出				
45`s	255 45 R 20	105W XL	**A**	**b**
令和2年2月17日 追加提出				
65`s	235 65 R 17	108V XL	**A**	**b**
60`s	225 60 R 17	103V XL	**A**	
	235 60 R 17	106H XL		
	255 60 R 17	110V XL		
	265 60 R 18	110V		
55`s	235 55 R 17	99V	**A**	
50`s	**215 50 R 18**	**92V**	**A**	
	235 50 R 18	97V		
	265 50 R 19	110W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	265 50 R 20	111V XL	**A**	**b**
45`s	**235 45 R 19**	**95V**	**A**	
	275 45 R 19	108W XL		
35`s	**275 35 R 21**	**103W XL**	**A**	
	295 35 R 21	107W XL		
令和3年5月14日 追加提出				
45`s	285 45 R 22	114W XL	**A**	**b**
令和4年3月23日 追加提出				
40`s	**265 40 R 21**	**105Y XL**	**A**	**b**
	275 40 R 22	107Y XL	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット