JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業株式会社

商品名	TRANPATH mpF

提出日 ： 2011年1月12日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***175 70 R 14***	***84H***	***8.7***	***A***	***130***	***c***
65's	***155 65 R 13***	***73S***	***9.0***	***A***	***131***	***c***
60's	**165 60 R 14**	**75H**	**9.0**	**A**		
60's	*215 60 R 17*	*96H*			*141*	*b*
55's	**165 55 R 14**	**72V**	**8.8**	**A**		
50's	**165 50 R 16**	**75V**	**8.8**	**A**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	***8.9***	**A**		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	***9.0***	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
70's	***175 70 R 14***	***84H***	A	c
	185 70 R 14	88H		
	195 70 R 15	92H		
	205 70 R 14	94H		
	205 70 R 15	96H		
	215 70 R 15	98H		
	215 70 R 16	100H		
65's	***155 65 R 13***	***73S***	A	c
	155 65 R 14	75H		
	165 65 R 13	77S		
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84 H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**165 60 R 14**	**75H**	A	c
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	*96H*		b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**165 55 R 14**	**72V**	A	c
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	94V		
	215 55 R 16	97V		
	215 55 R 17	98V		b
	225 55 R 18	98V		
	215 55 R 18	99V		
	225 55 R 17	101V		
50's	**165 50 R 16**	**75V**	A	c
	205 50 R 17	93V		b
	215 50 R 17	95V		
	225 50 R 18	95V		
	225 50 R 17	98V		
	235 50 R 18	101V		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	A	b
	225 45 R 18	95W		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	A	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット