JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN APEX V601

提出日 ： 令和5年12月19日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	***225 35 R 19***	***88Y XL***	***9.8***	**B**		
40's	***225 40 R 18***	***92Y XL***	***9.1***	**B**		
45's	***225 45 R 17***	***94Y XL***	***9.6***	**B**	***125***	***c***
50's	***235 50 R 18***	***101Y XL***	***9.1***	**B**	***125***	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	245 35 R 18	92Y XL	B	c
	255 35 R 18	94Y XL		
	265 35 R 18	97Y XL		
	275 35 R 18	99Y XL		
	225 35 R 19	**88Y XL**		
	235 35 R 19	91Y XL		
	245 35 R 19	93Y XL		
	255 35 R 19	96Y XL		
	265 35 R 19	98Y XL		
	275 35 R 19	100Y XL		
	285 35 R 19	103Y XL		
	235 35 R 20	92Y XL		
	245 35 R 20	95Y XL		
	255 35 R 20	97Y XL		
	265 35 R 20	99Y XL		
	275 35 R 20	102Y XL		
	285 35 R 20	104Y XL		
	305 35 R 20	107Y XL		
	245 35 R 21	96Y XL		
	265 35 R 21	101Y XL		
40's	245 40 R 17	95Y XL	B	
	225 40 R 18	**92Y XL**		
	235 40 R 18	95Y XL		
	245 40 R 18	97Y XL		
	255 40 R 18	99Y XL		
	275 40 R 18	103Y XL		
	225 40 R 19	93Y XL		
	235 40 R 19	96Y XL		
	245 40 R 19	98Y XL		
	255 40 R 19	100Y XL		
	275 40 R 19	105Y XL		
	245 40 R 20	99Y XL		
	275 40 R 20	106Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	***225 45 R 17***	***94Y XL***	B	c
	245 45 R 17	99Y XL		
	225 45 R 18	95Y XL		
	235 45 R 18	98Y XL		
	245 45 R 18	100Y XL		
	255 45 R 18	103Y XL		
	225 45 R 19	96Y XL		
	245 45 R 19	102Y XL		
	245 45 R 20	103Y XL		
50's	***235 50 R 18***	***101Y XL***	B	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット