JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN Sport EV

提出日 ： 令和5年12月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***225 55 R 19***	***103Y XL***	***7.6***	***AA***	***155***	***a***
45's	**235 45 R 18**	**98Y XL**	**7.7**	**AA**		
40's	**255 40 R 20**	**101Y XL**	**7.2**	**AA**		
	235 40 R 19	**96W XL**	**7.8**	**A**		
35's	**235 35 R 20**	**92Y XL**	**8.2**	**A**		
	255 35 R 21	***98W XL***	***7.7***	***AA***	***148***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	***225 55 R 19***	***103Y XL***	**AA**	**a**
45's	**235 45 R 18**	**98Y XL**	**AA**	
	255 45 R 19	104Y XL		
	255 45 R 19	104W XL		
	255 45 R 20	*105Y XL*		
	275 45 R 20	110Y XL		
40's	**235 40 R 19**	**96W XL**	**A**	
	255 40 R 20	**101Y XL**	**AA**	
	255 40 R 20	101W XL		
	285 40 R 19	107Y XL		
35's	**235 35 R 20**	**92Y XL**	**A**	
	245 35 R 20	95Y XL		
	265 35 R 22	**102Y XL**	**AA**	
	275 35 R 21	103W XL		
	295 35 R 29	105Y XL		
	255 35 R 21	***98W XL***		**b**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット