JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN dB V552

提出日 ： 平成29年10月23日
平成29年12月14日
平成30年5月17日
令和元年6月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195 65 R 15***	***91H***	***8.6***	***A***
60's	**195 60 R 15**	**88H**	**8.6**	**A**
55's	**195 55 R 15**	**85V**	**9.0**	**A**
50's	**225 50 R 17**	**94W**	**8.2**	**A**
45's	**225 45 R 17**	**91W**	**8.9**	**A**
40's	**245 40 R 18**	**93Y**	**8.7**	**A**
35's	**265 35 R 18**	**97W**	**8.7**	**A**
平成29年12月14日 追加提出				
45's	**205 45 R 17**	**88W**	**8.5**	**A**
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**8.6**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
156	***a***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***195 65 R 15***	***91H***	A	a
	205 65 R 15	94H		
60's	**195 60 R 15**	**88H**	A	
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95V		
	225 60 R 16	98W		
55's	**195 55 R 15**	**85V**	A	
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91W		
	215 55 R 17	94W		
	225 55 R 17	97W		
50's	**215 50 R 17**	**95V**	A	
	225 50 R 17	94W		
	235 50 R 18	97W		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	A	
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	91W		
40's	**245 40 R 18**	**93Y**	A	
35's	**265 35 R 18**	**97W**	A	

平成29年12月14日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	205 65 R 16	95H	A	a
	215 65 R 16	98H		
60's	215 60 R 17	96H	A	
	225 60 R 17	99H		
	235 60 R 16	100W		
55's	215 55 R 16	93W	A	
	225 55 R 16	95W		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 17	99V		
50's	235 50 R 17	96V	A	
	245 50 R 18	100W		
45's	**205 45 R 17**	**88W**	A	
	215 45 R 18	89W		
	235 45 R 18	94W		
	245 45 R 17	95W		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 R 19	98Y		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	A	
	245 40 R 19	98W		
	245 40 R 20	99W		
	255 40 R 18	95W		
平成30年4月24日 追加提出				
50's	245 50 R 19	101W	A	a
令和元年6月14日 追加提出				
45's	225 45 R 19	92W	A	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット