JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	ADVAN dB

提出日 ： 平成23年6月1日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***185 65 R 15***	***88H***	***9.0***	***A***	***140***	***b***
60's	**195 60 R 15**	**88H**	**9.0**	**A**		
55's	**195 55 R 15**	**85V**	**9.3**	**B**		
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**9.6**	**B**		
45's	**205 45 R 17**	**84W**	**9.9**	**B**		
40's	**225 40 R 18**	**88W**	**9.5**	**B**		
35's	**235 35 R 19**	**91W**	**9.4**	**B**		
30's	**265 30 R 19**	**93W**	**9.6**	**B**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***185 65 R 15***	***88H***	**A**	**b**
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
60's	**195 60 R 15**	**88H**	**A**	
	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95V		
	225 60 R 16	98W		
	235 60 R 16	100W		
55's	**195 55 R 15**	**85V**	**B**	
	205 55 R 16	91W		
	215 55 R 16	93W		
	215 55 R 17	94W		
	225 55 R 16	95W		
	225 55 R 17	97W		
	235 55 R 17	99V		
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**B**	
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94W		
	235 50 R 17	96V		
	235 50 R 18	97W		
	245 50 R 18	100W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**205 45 R 17**	**84W**	**B**	**b**
	215 45 R 17	91W		
	215 45 R 18	89W		
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	91W		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	245 45 R 17	95W		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 R 19	98Y		
40's	**225 40 R 18**	**88W**	**B**	
	235 40 R 18	91W		
	245 40 R 17	91W		
	245 40 R 18	93Y		
	245 40 R 19	98W		
	245 40 R 20	99W		
35's	**235 35 R 19**	**91W**	**B**	
	245 35 R 19	93W		
	245 35 R 20	95W		
	265 35 R 18	93W		
	275 35 R 19	96W		
	275 35 R 20	98W		
30's	**265 30 R 19**	**93W**	**B**	
	275 30 R 19	96W		
	275 30 R 20	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット