JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth-GT AE51

提出日 ： 平成30年12月4日　令和3年2月3日
平成31年1月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***155 65 R 14***	***75H***	***8.7***	***A***	***161***	***a***
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	**8.5**	**A**		
55`s	**165 55 R 15**	**75V**	**8.7**	**A**		
50`s	**205 50 R 16**	**87W**	**8.4**	**A**		
45`s	**195 45 R 16**	**84V XL**	**8.4**	**A**		
40`s	**205 40 R 18**	**86W XL**	**8.7**	**A**		
30`s	**225 30 R 18**	**87W XL**	**8.5**	**A**		
2021年2月3日　追加提出						
60`s	**175 60 R 15**	**81H**	**8.8**	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	***155 65 R 14***	***75H***	A	a
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	A	
	195 60 R 15	88V		
55`s	**165 55 R 15**	**75V**	A	
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	87V		
50`s	195 50 R 16	88V XL	A	
	205 50 R 16	**87W**		
	205 50 R 17	93W XL		
45`s	**195 45 R 16**	**84V XL**	A	
	205 45 R 16	87W XL		
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 16	90V XL		
	215 45 R 17	91W XL		
40`s	**205 40 R 18**	**86W XL**	A	
	215 40 R 18	89W XL		
	225 40 R 18	92W XL		
	225 40 R 19	93W XL		
35`s	**215 35 R 18**	**87W XL**	A	
	225 35 R 19	88W XL		
	225 35 R 19	91W XL		
	245 35 R 19	93W XL		

2019年1月22日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45`s	215 45 R 18	93W XL	A	a
	235 45 R 19	95W		
40`s	235 40 R 18	95W XL	A	
2021年2月3日　追加提出				
60`s	**175 60 R 15**	**81H**	A	a
	175 60 R 16	82H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth-GT AE51

提出日 ： 平成30年12月4日　令和3年1月13日
平成31年1月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	***7.7***	***AA***
60`s	**205 60 R 16**	**92V**	**7.5**	**AA**
55`s	**205 55 R 16**	**91V**	**7.7**	**AA**
50`s	**225 50 R 18**	**95W**	**7.6**	**AA**
45`s	**235 45 R 18**	**94W**	**7.6**	**AA**
40`s	**235 40 R 19**	**96W XL**	**7.4**	**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
159	***a***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	AA	a
	195 65 R 15	91V		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
60`s	**205 60 R 16**	**92V**	AA	
	205 60 R 16	96W XL		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 16	99V XL		
	225 60 R 16	98H		
55`s	**205 55 R 16**	**91V**	AA	
	205 55 R 16	91W		
	205 55 R 16	94V XL		
	205 55 R 17	95V XL		
	215 55 R 16	97W XL		
	215 55 R 17	98W XL		
	225 55 R 16	99W XL		
	225 55 R 17	101W XL		
	235 55 R 17	99W		
50`s	215 50 R 17	95W XL	AA	
	225 50 R 17	98W XL		
	225 50 R 18	**95W**		
	235 50 R 18	101W XL		
	245 50 R 18	100W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45`s	225 45 R 17	94W XL	AA	a
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	97W XL		
	235 45 R 18	**94W**		
	245 45 R 17	99W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
	245 45 R 19	98W		
	255 45 R 18	99W		
40`s	**235 40 R 19**	**96W XL**	AA	
	245 40 R 19	98W XL		
	255 40 R 18	99W XL		
2019年1月22日　追加提出				
40`s	245 40 R 18	97W XL	AA	a
2021年1月13日　追加提出				
35`s	255 35 R 19	96W XL	AA	a
	265 35 R 18	97W XL		
	275 35 R 19	100W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s				