JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth-RV RV03CK

提出日 ： 令和3年11月18日
令和4年4月25日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80`s	***145 80 R 13***	***75S***	***8.2***	***A***
70`s	**165 70 R 14**	**81H**	**8.1**	**A**
65`s	**155 65 R 14**	**75H**	**8.1**	**A**
60`s	**165 60 R 14**	**75H**	**8.5**	**A**
55`s	**165 55 R 15**	**75V**	**8.5**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
159	***a***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80`s	***145 80 R 13***	***75S***	**A**	a
70`s	**165 70 R 14**	**81H**	**A**	
	185 70 R 14	88S		
65`s	**155 65 R 14**	**75H**	**A**	
	165 65 R 14	79S		
	175 65 R 15	84H		
60`s	**165 60 R 14**	**75H**	**A**	
	165 60 R 15	77H		
	175 60 R 16	82H		
55`s	**165 55 R 15**	**75V**	**A**	
	175 55 R 15	77V		

令和4年4月25日提出

65`s	165 65 R 13	77S	**A**	a
	165 65 R 15	81S	**A**	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット