JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	㈱ハンコックタイヤジャパン

商品名	veNtus S1 evo3（V S1 EVO3）

提出日 ： 令和5年2月6日
令和5年6月6日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45's	***215 45 ZR 18***	***93Y XL***	***9.2***	***B***	***158***	***a***
40's	**225 40 ZR 18**	**92Y XL**	**8.8**	**A**		
35's	**215 35 ZR 19**	**85Y XL**	**10.2**	**B**		
	225 35 ZR 19	**88(Y)XL**	**8.6**	**A**		
30's	**245 30 ZR 20**	**90(Y)XL**	**10.0**	**B**		
	255 30 ZR 19	**91(Y)XL**	**9.0**	**A**		
令和5年6月6日　追加提出						
50's	**225 50 ZR 18**	**99Y XL**	**8.7**	**A**		
40's	***235 40 R 19***	***96W***	***7.9***	***A***	***137***	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	***215 45 ZR 18***	**93Y XL**	B	a
	225 45 ZR 18	95(Y)XL		
	225 45 ZR 19	96Y XL		
	235 45 ZR 18	98Y XL		
	245 45 ZR 18	100Y XL		
	245 45 ZR 19	102Y XL		
	255 45 ZR 18	103Y XL		
	255 45 ZR 19	104Y XL		
40's	**225 40 ZR 18**	**92Y XL**	A	
	225 40 ZR 19	93(Y)XL		
	235 40 ZR 18	95Y XL		
	245 40 ZR 18	97Y XL		
	245 40 ZR 19	98(Y)XL		
	245 40 ZR 20	99(Y)XL		
	255 40 ZR 18	99Y XL		
	255 40 ZR 19	100(Y)XL		
	255 40 ZR 20	100(Y)XL		
	275 40 ZR 19	100(Y)XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	215 35 ZR 19	85Y XL	B	a
	245 35 ZR 18	92(Y)XL		
	255 35 ZR 18	94(Y)XL		
	225 35 ZR 19	88(Y)XL	A	
	225 35 ZR 20	90(Y)XL		
	235 35 ZR 19	91(Y)XL		
	245 35 ZR 19	93(Y)XL	B	
	245 35 ZR 20	95(Y)XL		
	245 35 ZR 21	96(Y)XL		
	255 35 ZR 19	96(Y)XL		
	255 35 ZR 20	97(Y)XL		
	265 35 ZR 18	97(Y)XL		
	275 35 ZR 18	99(Y)XL		
	275 35 ZR 19	100(Y)XL		
	275 35 ZR **20**	102(Y)XL		
	285 35 ZR 19	103(Y)XL		
	285 35 ZR ***20***	104(Y)XL		
30's	245 30 ZR 20	90(Y)XL	B	
	275 30 ZR **19**	96(Y)XL		
	255 30 ZR **19**	91(Y)XL	A	
	255 30 ZR 20	92(Y)XL		
	265 30 ZR 19	93(Y)XL		
	275 30 ZR 20	97(Y)XL	B	
	285 30 ZR 21	100(Y)XL		

令和5年6月6日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**225 50 ZR 18**	**99Y XL**	A	a
	235 50 ZR 18	101(Y)XL		
40's	**235 40 R 19**	**96W XL**	A	c