JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PRIMACY SUV+

提出日 ： 令和3年11月25日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	**215 50 R 18**	**92V**	**8.7**	**A**		
55's	**225 55 R 18**	**98V**	**8.3**	**A**		
60's	**215 60 R 17**	**96H**	**8.6**	**A**		
65's	**215 65 R 16**	**102H XL**	**8.0**	**A**		
70's	***205 70 R 15***	***96H***	***9.1***	***B***	***145***	***a***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**215 50 R 18**	**92V**	A	b
	235 50 R 19	99V		
	245 50 R 20	102V		
	255 50 R 20	109V XL		
	265 50 R 20	111V XL		
55's	**225 55 R 18**	**98V**	A	
	215 55 R 18	99V XL		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 20	102V		
	235 55 R 18	104V XL		
	255 55 R 19	111V XL		
60's	**215 60 R 17**	**96H**	A	
	225 60 R 17	99V		
	225 60 R 18	100H		
	235 60 R 17	102V		
	235 60 R 18	103V		
	245 60 R 18	105V		
	265 60 R 18	110H		
	285 60 R 18	116V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	**215 65 R 16**	**102H XL**	A	b
	225 65 R 17	106H XL		
	235 65 R 18	106H		
	235 65 R 17	108V XL		
	255 65 R 16	109H		
	265 65 R 17	112H		
	275 65 R 17	115H		
	285 65 R 17	116H		
70's	**205 70 R 15**	**96H**	B	
	215 70 R 15	98H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット