JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	P7 EVO PERFORMANCE

提出日 ： 平成29年2月23日
平成29年11月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***225 65 R 17***	**102H**	**8.9**	**A**		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**8.8**	**A**		
60`s	***215 60 R 16***	***99V XL***			***147***	***b***
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**8.9**	**A**		
50`s	**215 50 R 17**	**95W XL**	**8.7**	**A**		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	**9.0**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**225 65 R 17**	**102H**	**A**	**b**
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**A**	
	215 60 R 16	*99V XL*		
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**A**	
50`s	**215 50 R 17**	**95W XL**	**A**	
	235 50 R 18	97W		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	**A**	
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	95W XL		

平成29年11月22日 追加申請

60's	225 60 R 17	99H	**A**	**b**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット