

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社	商品名	LE MANS V+
------	------------	-----	------------

提出日：2024年11月9日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング	ウェットグリップ性能	グレーディング
70'	165 70 R 14	81S	7.0	AA	154	b
65'	155 65 R 14	75H	7.4	AA	148	b
60'	165 60 R 14	75H	7.4	AA		
55'	165 55 R 14	72V	7.3	AA		
50'	165 50 R 15	73V	7.4	AA		
45'	165 45 R 16	74V	7.7	AA		
40'	205 40 R 17	84W	7.3	AA		
35'	215 35 R 19	85W	7.5	AA		

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット	偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット	偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70'	165 70 R 14	81S	AA	b	55'	185 55 R 15	82V	AA	b	45's	235 45 R 18	94W	AA	b
	175 70 R 14	84H				185 55 R 16	83V				225 45 R 18	95W		
	185 70 R 14	88H				195 55 R 15	85V				245 45 R 17	95W		
65'	155 65 R 14	75H				195 55 R 16	87V				225 45 R 19	96W		
	165 65 R 14	79H				205 55 R 16	91V				245 45 R 19	98W		
	165 65 R 15	81S				205 55 R 17	91V				245 45 R 18	100W		
	175 65 R 14	82H				215 55 R 17	94V			40's	205 40 R 17	84W		
	175 65 R 15	84H				225 55 R 17	101W				215 40 R 17	87W		
	185 65 R 15	88H			50'	165 50 R 15	73V				215 40 R 18	89W		
	195 65 R 15	91H				165 50 R 16	75V				225 40 R 19	89W		
	205 65 R 15	94H				195 50 R 16	84V				225 40 R 18	92W		
60'	205 65 R 16	95H				205 50 R 17	93V				225 40 R 18	93W		
	165 60 R 14	75H				215 50 R 17	95V				235 40 R 18	95W		
	165 60 R 15	77H				235 50 R 17	96V				245 40 R 20	95W		
	175 60 R 16	82H			45'	225 50 R 17	98V				235 40 R 19	96W		
	185 60 R 15	84H				245 50 R 18	100W				245 40 R 19	98W		
	185 60 R 16	86H				165 45 R 16	74V			35'	255 40 R 18	99W		
	195 60 R 16	89H				195 45 R 17	80W				205 35 R 19	88W		
	205 60 R 16	92H				205 45 R 17	88W				255 35 R 18	94W		
	215 60 R 16	95H				215 45 R 17	91W				245 35 R 20	95W		
55'	165 55 R 14	72V				215 45 R 18	93W							
	165 55 R 15	75V				225 45 R 17	94W							
	175 55 R 15	77V												