## JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社横浜ゴム株式会社

商品名 ECOS ES31

提出日 : 平成2

平成24年12月6日

平成25年5月16日 平成26年11月4日

平成29年10月31日

平成25年10月31日 平成26年1

偏平率	代	表サイ	ズ		LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	ク゛レーテ゛ィンク゛		ウェットグ リップ性能	ク゛レーテ゛ィンク゛
80's	145	80	R	13	75S	8.9	Α		134	C
70's	165	70	R	13	79S	8.8	Α			
65's	155	65	R	13	73S	8.5	Α			
60's	175	60	R	15	81H	8.7	Α			
55's	165	55	R	15	75V	8.8	Α			
45's	215	45	R	17	91W	8.9	Α			
平成25年5	平成25年5月16日 追加申請									
65's	145	65	R	13	69S	8.9	Α			
60's	165	60	R	14	75H	8.9	Α			
50's	205	50	R	17	89V	8.8	Α			
平成29年1	0月31日 分	追加申	請	•		•				
70's	155	70	R	13	75S	8.7	Α			

	単位 N/kN)
転がり抵抗係数 RRC)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA
6.6≤RRC≤7.7	AA
7.8≤RRC≤9.0	A
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	В
10,6≤RRC≤12.0	С

	地位 (%)
ウェットグリップ性能 6)	等級
155≤G	a
140≤6≤154	b
125≦6 ≦139	c
110≤6≤124	d

					平成29年	10月31日 追加申請
率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット	偏平率	サイズ

偏平率		サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
80's	145	80	R	13	75S	Α	
	155	80	R	13	79S	^	
70's	165	70	R	13	79S		
	165	70	R	14	81S	Α	
	175	70	R	13	82S		
	185	70	R	14	88S		
	155	65	R	13	73S		
	155	65	R	14	75S		
	165	65	R	13	77S		
	175	65	R	14	82S		
	185	65	R	14	86S		
65's	185	65	R	15	88S	A	С
	195	65	R	14	89S		
	195	65	R	15	91S		
	205	65	R	15	94S		
	215	65	R	15	96S		
	215	65	R	16	98H		
	175	60	R	15	81H		
	175	60	R	16	82H		
60's	185	60	R	15	84H	Α	
00.5	195	60	R	15	88H		
	205	60	R	16	92H		
	215	60	R	16	95H		
55's	165	55	R	15	75V		
	185	55	R	15	82V		
	205	55	R	16	91V	Α	С
	215	55	R	17	94V		
	225	55	R	17	97W		

215 45 R 17 91W       225 45 R 18 95W       平成25年5月16日 追加申請       80's 165 80 R 13 83S A       70's 185 70 R 13 86S A       145 65 R 13 69S       145 65 R 15 72H       65's 165 65 R 14 79S       165 65 R 15 81S									
225     45     R     18     95W       平成25年5月16日 追加申請       80's     165     80     R     13     83S     A       70's     185     70     R     13     86S     A       145     65     R     13     69S       145     65     R     15     72H       65's     165     65     R     14     79S     A									
80's 165 80 R 13 83S A 70's 185 70 R 13 86S A  145 65 R 13 69S 145 65 R 15 72H 65's 165 65 R 14 79S A									
70's 185 70 R 13 86S A  145 65 R 13 69S  145 65 R 15 72H  65's 165 65 R 14 79S A									
145         65         R         13         69S           145         65         R         15         72H           65's         165         65         R         14         79S         A									
145 65 R 15 72H 65's 165 65 R 14 79S <b>A</b>									
65's 165 65 R 14 79S <b>A</b>									
165 65 R 15 819									
103 03 17 13 013									
175 65 R 15 84S									
165 60 R 14 75H									
175 60 R 14 79H									
60's 185 60 R 16 86H A c									
195 60 R 16 89H									
205 60 R 15 91H									
175 55 R 15 77V									
185 55 R 16 83V									
55's 195 55 R 15 85V <b>A</b>									
195 55 R 16 87V									
215 55 R 16 93V									
50's 205 50 R 17 89V A									
215 50 R 17 91V									
45's 215 45 R 18 93W <b>A</b>									
平成25年10月31日 追加申請									
70's 175 70 R 14 84S <b>A c</b>									
平成26年11月4日 追加申請									
55's 165 55 R 14 72V A C									
50's 165 50 R 15 73V A C									

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC <b>A</b>	ウェット
70's	155 70 R 13	75S	Α	С
		ı		