JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン㈱	商品名	ALENZA 001	提出日 ：	平成28年11月24日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70`S	***P265 70 R 17***	***113H***	***8.7***	***A***	***149***	***b***
65`S	***215 65 R 16***	***98H***	***8.6***	***A***	***152***	***b***
60`S	**215 60 R 17**	**96H**	**8.7**	**A**		
55`S	**225 55 R 17**	**97W**	**8.3**	**A**		
50`S	**235 50 R 18**	**97V**	**9.5**	**B**		
	255 50 R 19	***107Y XL***	***8.2***	***A***	***157***	***a***
45`s	**235 45 R 19**	**95W**	**9.1**	**B**		
	285 45 R 19	**111W XL**	**8.3**	**A**		
	275 45 R 20	**110Y XL**	**8.2**	**A**		
40`s	**275 40 R 20**	**106Y XL**	**8.2**	**A**		
35`s	**315 35 R 20**	**110Y XL**	**8.6**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70`s	**P265 70 R 17**	**113H**	A	b
65`s	**215 65 R 16**	**98H**		
	225 65 R 17	102H		
	235 65 R 17	108V XL		
	235 65 R 18	106V		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	A	
	225 60 R 17	99V		
	235 60 R 18	103W		
	265 60 R 18	110V		
	275 60 R 18	113V		
	285 60 R 18	116V		
55`s	**225 55 R 17**	**97W**	A	
	235 55 R 17	99V		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		
	255 55 R 18	109Y XL		
	235 55 R 19	101W		
	255 55 R 19	111W XL		
	235 55 R 20	102V		
50`s	**235 50 R 18**	**97V**	B	
	255 50 R 19	**107Y XL**	A	a
	265 50 R 19	110Y XL		
	255 50 R 20	109V XL		
	265 50 R 20	111V XL		
	275 50 R 20	109W		
	285 50 R 20	112V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45`s	**235 45 R 19**	**95W**	B	b
	285 45 R 19	**111W XL**	A	a
	245 45 R 20	99V	B	b
	255 45 R 20	101W		a
	265 45 R 20	104Y		
	275 45 R 20	**110Y XL**	A	a
40`s	**275 40 R 20**	**106Y XL**		
35`s	**315 35 R 20**	**110Y XL**		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット