JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱

商品名	ALENZA LX100

提出日 ： 令和2年10月13日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80`S	***175 80 R 16***	***91S***	***8.6***	***A***
70`S	***215 70 R 16***	***100H***	***8.5***	**A**
65`S	**215 65 R 16**	**98H**	**8.2**	**A**
60`S	**215 60 R 17**	**96H**	**8.3**	**A**
55`S	**225 55 R 18**	**98V**	**8.2**	**A**
50`S	**215 50 R 18**	**92V**	**8.7**	**A**
45`S	**255 45 *R* 20**	**101W**	**8.7**	**A**
40`S	**275 40 R 20**	**106W XL**	**7.8**	**A**
35`S	**295 35 R 21**	**107W XL**	**7.8**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
134	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80`s	***175 80 R 16***	***91S***	**A**	**c**
	195 80 R 15	96S		
70`s	**215 70 R 16**	**100H**	**A**	
	265 70 R 17	115S		
65`s	**215 65 R 16**	**98H**	**A**	
	225 65 R 17	102H		
	235 65 R 18	106S		
	245 65 R 17	107H		
	235 65 R 17	108H XL		
	265 65 R 17	112H		
	275 65 R 17	115H		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**A**	
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	100H		
	235 60 R 18	103H		
	265 60 R 18	110V		
	275 60 R 18	113V		
	285 60 R 18	116V		
55`s	**225 55 R 18**	**98V**	**A**	
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99V		
	235 55 R 18	100V		
	235 55 R 19	101V		
	255 55 R 18	109V XL		
	265 55 R 19	109V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**215 50 R 18**	**92V**	**A**	**c**
	225 50 R 18	95V		
	255 50 R 19	107V XL		
	275 50 R 20	109W		
	275 50 R 21	110V		
	285 50 R 20	112V		
45`s	**255 45 R 20**	**101W**	**A**	
	245 45 R 20	103W XL		
	275 45 R 20	110W XL		
	285 45 R 19	111V XL		
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**A**	
	285 40 R 22	106W		
35`s	**295 35 R 21**	**107W XL**	**A**	
	315 35 R 20	110W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット