# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 |
|---|---|

| 商品名 | ECOPIA EV-01 |
|---|---|

提出日 ： 平成24年10月1日
平成29年10月30日
令和1年12月5日

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|
| 55's | ***205 55 R 16*** | ***91V*** | ***7.2*** | ***AA*** |
| 65's | ***145 65 R 15*** | ***72S*** | ***8.6*** | ***A*** |
| 55's | **175 55 R 15** | **77V** | **8.7** | **A** |
| 令和元年12月5日 追加申請 | | | | |
| **50's** | **215 50 R 17** | **91V** | **7.7** | **AA** |
| | | | | |
| | | | | |

| ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|
| ***130*** | ***c*** |
| ***129*** | ***c*** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

単位 N/kN）

| 転がり抵抗係数（RRC） | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能（G） | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 55's | **205 55 R 16** | **91V** | **AA** | **c** |
| | 175 55 R 15 | 77V | A | |
| 65's | **145 65 R 15** | **72S** | **A** | |
| | 175 65 R 15 | 84S | | |
| 平成29年10月30日 追加申請 | | | | |
| 65's | 185 65 *R* 15 | 92H XL | A | c |
| 令和元年12月5日 追加申請 | | | | |
| 50's | 215 50 *R* 17 | 91V | AA | c |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |