JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン㈱

商品名	LUFT RV Ⅱ

提出日 ： 平成29年4月27日
令和元年8月19日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	***7.9***	***A***
60`s	**195 60 R 16**	**89H**	**8.5**	**A**
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**8.1**	**A**
50`s	**235 50 R 18**	**97W**	**8.4**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
140	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**195 65 R 15**	**91H**	**A**	**b**
	205 65 R 15	94H		
	215 65 R 16	98H		
60`s	**195 60 R 16**	**89H**	**A**	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**A**	
	225 55 R 17	97W		
50`s	**235 50 R 18**	**97W**	**A**	
令和元年8月19日 追加申請				
65`s	205 65 R 16	95H	**A**	**b**
55`s	225 55 R 18	98V	**A**	
	235 55 R 18	100V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット