JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

商品名	POTENZA S001 RFT

提出日 ： 平成23年5月31日
平成23年12月14日
平成24年11月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***195 55 RF 16***	***87V***	***11.0***	***C***	***149***	***b***
45's	**225 45 RF 17**	**91W**	**10.8**	**C**		
40's	**245 40 RF 18**	**93W**	**10.2**	**B**		

上記サイズは修正前のグレーディングです

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

2011年　12月14日　修正・追加提出

55's	***195 55 RF 16***	***87V***	***11.4***	***C***	***144***	***b***
50's	**225 50 RF 16**	**92W**	**11.0**	**C**		
45's	**225 45 RF 17**	**91W**	**11.4**	**C**		
40's	**225 40 RF 18**	**88W**	**11.6**	**C**		
	245 40 RF 18	**93W**	**10.7**	**C**		
35's	**255 35 RF 18**	**90W**	**11.4**	**C**		

2012年　11月22日　追加提出

45's	**205 45 RF 17**	**84W**	**11.2**	**C**		

下記サイズは修正前のグレーディングです

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	***195 55 RF 16***	***87V***	C	b
	205 55 RF 16	91V		
45's	**225 45 RF 17**	**91W**	C	
40's	**245 40 RF 18**	**93W**	B	

2011年　12月14日　提出（申請値修正　追加申請）

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	***195 55 RF 16***	***87V***	C	b
	205 55 RF 16	91V		
50's	**225 50 RF 16**	**92W**	C	
	225 50 RF 17	94W		
45's	**225 45 RF 17**	**91W**	C	
	245 45 RF 17	95W		
	245 45 RF 18	96W		
40's	**225 40 RF 18**	**88W**	C	
	245 40 RF 18	**93W**		
	245 40 RF 19	94W		
	255 40 RF 17	94W		
	275 40 RF 18	99W		
35's	**255 35 RF 18**	**90W**	C	
	275 35 RF 19	96W		

2012年　11月22日　追加提出

55's	225 55 RF 17	97Y	C	b
50's	245 50 RF 18	100Y	C	
45's	**205 45 RF 17**	**84W**	C	
	215 45 RF 17	97W		
	225 45 RF 18	91W		
	245 45 RF 19	98Y		
40's	275 40 RF 19	101Y	C	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット