JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EAGLE F1 Asymmetric3

提出日 ： 平成29年1月10日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***225 55 R 17***	***97Y***	***8.8***	***A***
50's	***205 50 R 17***	***93Y***	***9.1***	***B***
	225 50 R 17	**98Y**	**8.4**	**A**
45's	**205 45 R 17**	**88W**	**9.2**	**B**
	225 45 R 17	**94Y**	**8.9**	**A**
40's	**205 40 R 17**	**84W**	**9.3**	**B**
	245 40 R 18	**97Y**	**8.8**	**A**
35`s	**225 35 R 19**	**88Y**	**8.8**	**A**
	255 35 R 18	**94Y**	**9.1**	**B**
	255 35 R 19	**96Y**	**8.5**	**A**
	255 35 R 20	**97Y**	**9.2**	**B**
	265 35 R 18	**97Y**	**8.7**	**A**
30`s	**255 30 R 19**	**91Y**	**9.3**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
166	***a***
160	***a***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	***225 55 R 17***	***97Y***	**A**	**a**
50`s	***205 50 R 17***	**93Y**	**B**	
	225 50 R 17	**98Y**	**A**	
	235 50 R 18	101Y		
45`s	**205 45 R 17**	**88W**	**B**	
	215 45 R 17	91Y		
	225 45 R 18	95Y		
	225 45 R 17	**94Y**	**A**	
	235 45 R 18	98Y		
	235 45 R 17	97Y		
	245 45 R 17	99Y		
	245 45 R 18	100Y		
	245 45 R 19	102Y		
	255 45 R 18	103Y		
40`s	**205 40 R 17**	**84W**	**B**	
	215 40 R 17	87Y		
	225 40 R 18	92Y		
	235 40 R 18	95Y		
	245 40 R 17	95Y		
	245 40 R 18	**97Y**	**A**	
	245 40 R 19	98Y		
	255 40 R 19	100Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35`s	**225 35 R 19**	**88Y**	**A**	**a**
	235 35 R 19	91Y		
	245 35 R 18	93Y		
	245 35 R 19	93Y		
	255 35 R 18	**97Y**	**B**	
	255 35 R 19	**96Y**	**A**	
	255 35 R 20	**94Y**	**B**	
	265 35 R 18	**97Y**	**A**	
	275 35 R 18	100Y		
	275 35 R 19	99Y		
30`s	**255 30 R 19**	**91Y**	**B**	
	285 30 R 19	98Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット