

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 日本グッドイヤー株式会社

商品名 EAGLE LS EXE

提出日 : 2012年1月27日
2013年11月19日
2014年12月2日

扁平率	代表サイズ			LI/SS	転がり抵抗係数 (RRC)	グレーディング
65's	185	65	R 15	88H	8.8	A
60's	165	60	R 14	75H	8.4	A
60's	175	60	R 14	79H		
55's	185	55	R 15	82V	9.0	A
50's	195	50	R 15	82V	8.8	A
45's	165	45	R 16	74W	9.0	A
40's	205	40	R 17	84W	9.0	A
35's	215	35	R 19	85W	8.8	A
30's	235	30	R 20	88W	8.9	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
143	b
132	c
141	b

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

2013年11月19日 追加提出

65's	175	65	R 15	84H	9.0	A
------	-----	----	------	-----	-----	---

148	b
-----	---

2014年12月2日 追加提出

65's	175	65	R 14	82H	8.9	A
------	-----	----	------	-----	-----	---

141	b
-----	---

扁平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
65's	185	65	R 15	88H	A	b
	195	65	R 15	91H		
	195	65	R 16	92V		
	205	65	R 15	94H		
	205	65	R 16	95H		
60's	215	65	R 16	98H	A	b
	165	60	R 14	75H		
	175	60	R 14	79H		
	175	60	R 16	82H		
	185	60	R 14	82H		
	185	60	R 15	84H		
	195	60	R 15	88H		
	195	60	R 16	89H		
	205	60	R 15	91H		
	205	60	R 16	92H		
55's	215	60	R 16	95H	A	b
	225	60	R 16	98H		
	185	55	R 15	82V		
	185	55	R 16	83V		
	195	55	R 15	85V		
	195	55	R 16	87V		
	205	55	R 15	88V		
	205	55	R 16	91V		
50's	215	55	R 16	93V	A	b
	215	55	R 16	94V		
	225	55	R 16	95V		
	225	55	R 17	97V		
	195	50	R 15	82V		
50's	205	50	R 16	87V		
	205	50	R 17	93V		

扁平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
50's	215	50	R 17	95V	A	b
	225	50	R 17	94V		
	235	50	R 18	97V		
45's	165	45	R 16	74W	A	b
	195	45	R 16	80W		
	205	45	R 16	87W		
	205	45	R 17	88W		
	215	45	R 17	91W		
	215	45	R 18	89W		
	225	45	R 17	91W		
	225	45	R 18	91W		
	235	45	R 17	94W		
	235	45	R 18	94W		
	245	45	R 17	95W		
	245	45	R 18	100W		
	245	45	R 19	102W		
40's	205	40	R 17	84W	A	b
	215	40	R 17	87W		
	215	40	R 18	89W		
	225	40	R 18	92W		
	225	40	R 19	93W		
	235	40	R 18	95W		
	245	40	R 18	97W		
	245	40	R 19	98W		
	245	40	R 20	99W		
	255	40	R 18	99W		
35's	215	35	R 19	85W	A	b
	225	35	R 19	88W		
	225	35	R 20	90W		
	235	35	R 19	91W		

扁平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
35's	245	35	R 19	93W	A	b
	245	35	R 20	95W		
	265	35	R 18	97W		
30's	235	30	R 20	88W	A	b
	265	30	R 19	93W		
	275	30	R 19	96W		

2013年11月19日 追加提出

65's	175	65	R 15	84H	A	b
50's	195	50	R 16	84V	A	b

2014年12月2日 追加提出

65's	175	65	R 14	82H	A	b
60's	175	60	R 15	81H	A	b