JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EfficientGrip ECO EG02

提出日 ： 令和2年1月15日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***7.8***	***A***
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**7.1**	**AA**
	155 70 R 13	***75S***	**7.8**	**A**
65's	**165 65 R 14**	**79S**	**7.2**	**AA**
	155 65 R 13	**73S**	**7.8**	**A**
60's	**165 60 R 14**	**75H**	**7.7**	**AA**
55's	**175 55 R 15**	**77V**	**7.7**	**AA**
	155 55 R 14	**69V**	**7.9**	**A**
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**7.7**	**AA**
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	**7.7**	**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
129	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	**145 80 R 13**	**75S**	A	c
	155 80 R 13	79S		
70's	**155 70 R 13**	**75S**	A	
	165 70 R 13	79S		
	165 70 R 14	**81S**	AA	
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	A	
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 13	77S		
	165 65 R 14	**79S**	AA	
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	**165 60 R 14**	**75H**	AA	c
	165 60 R 15	77H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	AA	
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	175 55 R 15	**77V**		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**165 50 R 15**	**73V**	AA	c
	165 50 R 16	75V		
	195 50 R 16	84V		
	215 50 R 17	91V		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	AA	
	225 45 R 18	95W XL		