JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EfficientGrip Performance

提出日 ： 平成26年5月12日
平成27年7月3日

偏平率	サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195***	***65***	***R***	***15***	***91V***	**8.2**	**A**
60's	**195**	**60**	**R**	**16**	***89V***	**8.1**	**A**
55's	***185***	***55***	***R***	***15***	***82V***	**8.8**	**A**
50's	**225**	**50**	**R**	**16**	**92W**	**7.6**	**AA**
45's	**215**	**45**	**R**	**17**	**91W**	**8.2**	**A**
40's	**225**	**40**	**R**	**18**	**92W**	**7.7**	**AA**
2015年7月3日　追加提出							
60's	**225**	**60**	**R**	**16**	**102W**	**7.0**	**AA**
55's	**205**	**55**	**R**	**16**	**94W**	**6.8**	**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
165	***a***
162	***a***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	***195***	***65***	***R***	***15***	***91V***	A	a
	205	65	R	15	94V		
60's	**195**	**60**	**R**	**16**	**89V**		
	205	60	R	16	96W		
	215	60	R	16	99W		
	225	**60**	**R**	**16**	**102W**	AA	
55's	***185***	***55***	***R***	***15***	***82V***	A	
	195	55	R	16	87V		
	205	**55**	**R**	**16**	**94W**	AA	
	225	55	R	16	95W		
	215	55	R	17	98W		
	225	55	R	17	101W		
50's	**225**	**50**	**R**	**16**	**92W**	AA	
	205	50	R	17	93W		
	215	50	R	17	95W		
	225	50	R	17	98W		
45's	**215**	**45**	**R**	**17**	**91W**	A	
	225	45	R	17	94W		
	245	45	R	17	99Y		
	225	45	R	18	95W		
40's	**225**	**40**	**R**	**18**	**92W**	AA	
	235	40	R	18	95W		
	245	40	R	18	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット