JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	KUMHO TIRE CO.,INC.

商品名	eco SENSE(SE11)

提出日 ： 2016年1月6日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**8.0**	**A**		
55's	**205 55 R 16**	**91H**	**7.8**	**A**		
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**8.9**	**A**		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**8.7**	**A**		
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**8.2**	**A**		
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***8.9***	***A***	***128***	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**A**	**c**
55's	**205 55 R 16**	**91H**	**A**	
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**A**	
65's	195 65 R 15	91H	**A**	
	185 65 R 15	88S		
	175 65 R 15	84S		
	175 65 R 14	82S		
	155 65 R 14	75S		
	155 65 R 13	**73S**		
70's	185 70 R 14	88S	**A**	
	175 70 R 14	84S		
	165 70 R 14	**81S**		
80's	**145 80 R 13**	**75S**	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット