JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	ENERGY SAVER

提出日 ： 平成22年1月28日
平成23年3月28日
平成24年5月29日
平成27年12月24日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	**185 55 R 14**	**80H**	**8.9**	**A**		
60's	**185 60 R 15**	**88H**	**8.7**	**A**		
65's	**165 65 R 14**	**79T**	**9.0**	**A**		
70's	***165 70 R 14***	***81T***	***8.9***	***A***	***132***	***c***
平成24年5月29日 追加届出						
55`s	**175 60 R 15**	**81H**	**8.4**	**A**		
65`s	***155 65 R 14***	***75S***	***9.0***	***A***	***128***	***c***
平成27年12月24日 追加届出						
55`s	**165 55 R 14**	**72V**	**8.7**	**A**		
65`s	***155 65 R 13***	***73S***	***8.4***	***A***	***133***	***c***
80`s	***145 80 R 13***	***75S***	***8.6***	***A***	***138***	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**185 55 R 14**	**80H**	A	c
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
60's	**185 60 R 15**	**88H**	A	
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89V		
	205 60 R 16	96V		
	215 60 R 16	99H		
65's	**165 65 R 14**	**79T**	A	
	175 65 R 14	82H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	215 65 R 15	96H		
70's	***165 70 R 14***	***81T***	A	
	175 70 R 14	84T		
	185 70 R 14	88T		
平成23年3月28日 追加提出				
60's	205 60 R 15	91H	A	c
65's	175 65 R 15	84H	A	
70's	195 70 R 14	91T	A	

平成24年5月29日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	185 55 R 16	83V	A	c
60`s	**175 60 R 15**	**81H**		
65`s	**155 65 R 14**	**75S**	A	
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
平成27年12月24日 追加届出				
55`s	**165 55 R 14**	**72V**	A	c
	165 55 R 15	75V		
65`s	**155 65 R 13**	**73S**	A	
	155 65 R 14	75S		
80`s	**145 80 R 13**	**75S**	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット