JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PRIMACY 4

提出日 ： 平成30年5月2日
平成30年6月6日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**	**7.9**	**A**		
45's	***215 45 R 17***	***87W***	***8.5***	***A***	***161***	***a***
45's	**235 45 R 17**	**97W XL**	**7.7**	**AA**		
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	**7.6**	**AA**		
55's	***195 55 R 16***	***87H***	***8.3***	***A***	***154***	***b***
55's	**215 55 R 16**	**97W XL**	**7.4**	**AA**		
60's	***205 60 R 16***	***96W XL***	***7.3***	***AA***	***154***	***b***
平成30年6月6日　追加提出						
50`s	**205 50 R 17**	**93W XL**	**7.9**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**	**A**	**a**
45's	***215 45 R 17***	***87W***	**A**	
	225 45 R 17	94W XL		
	225 45 R 18	95Y XL		
45's	**235 45 R 17**	**97W XL**	**AA**	
	245 45 R 18	100W XL		
	255 45 R 18	99Y		
	245 45 R 17	99Y XL		
	235 45 R 18	98Y XL		
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	**AA**	**b**
	225 50 R 17	98Y XL		
	225 50 R 18	99W XL		
	235 50 R 18	101Y XL		
	235 50 R 18	97V		
55's	***195 55 R 16***	***87H***	**A**	
	205 55 R 16	91H		
	205 55 R 16	91W		
	205 55 R 17	95V XL		
	215 55 R 17	94W		
55's	**215 55 R 16**	**97W XL**	**AA**	
	225 55 R 17	101W XL		
	235 55 R 17	103Y XL		
60's	**205 60 R 16**	**96W XL**	**AA**	
	215 60 R 16	99V XL		
	225 60 R 17	99V		
	215 60 R 17	96V		

平成30年6月6日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***205 50 R 17***	***93W XL***	**A**	**b**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット