

JATMA国内自主規制グーディング用試験データ提出

申請会社	Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd
------	--------------------------------------

商品名	LUCCINI Buono Drive(LUCD)
-----	---------------------------

提出日 : 平成26年1月7日
平成27年8月31日

扁平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	グーディング
70's	185 70 R 14	88H	9.6	B
65's	155 65 R 14	75V	11.3	C
	195 65 R 15	91H	9.7	B
60's	185 60 R 14	82H	10.6	C
	215 60 R 16	99H	9.2	B
55's	185 55 R 15	82V	11.1	C
50's	205 50 R 16	87V	10.6	C

ウェットグ リップ性能	グーディング
133	c

単位(N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

2015年8月31日 追加提出

60's	175 60 R 13	77H	10.6	C
	205 60 R 16	96H	9.1	B

--	--

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	185 70 R 14	88H	B	c
65's	155 65 R 14	75V	C	
	175 65 R 14	82V		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H	B	
	195 65 R 15	91H		
60's	205 65 R 15	95H	C	
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	185 60 R 14	82H		
	195 60 R 15	88V		
55's	215 60 R 16	99H	B	
	185 55 R 15	82V	C	
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
205 55 R 16	91V			
50's	205 50 R 16	87V	C	

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

2015年8月31日 追加提出

65's	175 65 R 14	82H	C	c
	215 65 R 15	100H XL	B	
60's	175 60 R 13	77H	C	
	205 60 R 16	96H XL	B	
55's	185 55 R 16	87V XL	C	