JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	NEXEN TIRE CORPORATION

商品名	N`FERA SU4

提出日 ： 2014年3月12日

偏平率		LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	申請Index	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35`s	255 35 ZR 18XL	94W	7.8	A		
	255 35 ZR 19XL	96W	7.6	AA		
40's	205 40 ZR 17XL	84W	8.8	A		
	225 40 ZR 18XL	92W	7.4	AA		
	245 40 ZR 18XL	97W			161	a
45`s	205 45 ZR 17XL	88W	8.6	A		
	225 45 ZR 17XL	94W			156	a
	235 45 ZR 17XL	97W	7.7	AA	146	b
50`s	195 50 R 16	84V	8.8	A		
	225 50 ZR 17	98W	7.5	AA		
55`s	195 55 R 16	87V	8.8	A	143	b
	225 55 ZR 16	95W	8.0	A		
	225 55 ZR 17	101W	7.4	AA		
60`s	175 60 R 15	81H	8.9	A	141	b

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35`s	255 35 ZR 18XL	94W	A	b
	255 35 ZR 19XL	96W	AA	
40's	205 40 ZR 17XL	84W	A	
	225 40 ZR 18XL	92W	AA	a
	235 40 ZR 18XL	95W		b
	245 40 ZR 18XL	97W		a
45`s	205 45 ZR 17XL	88W	A	b
	215 45 ZR 17XL	91W		
	225 45 ZR 17XL	94W		a
	235 45 ZR 17XL	97W	AA	b
	245 45 ZR 18XL	100W		
50`s	195 50 R 16	84V	A	
	205 50 R 17XL	93W		
	215 50 ZR 17	91W		
	225 50 ZR 17	98W	AA	
55`s	195 55 R 16	87V	A	
	205 55 R 16	91V		
	215 55 ZR 17	94W		
	225 55 ZR 16	95W		
	225 55 ZR 17	101W	AA	
60`s	175 60 R 15	81H	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット