JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	NEXEN TIRE CORPORATION	商品名	N'blue HD Plus	提出日 ：	2014年6月2日

偏平率	代表サイズ			転がり抵抗係数（RRC）	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ｳｪｯﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	**195 50 R 15**		**82V**	**9.6**	**B**		
	195 50 R 16		***84V***			***157***	***a***
	205 50 R 17XL		**93V**	**8.5**	**A**		
55`s	**185 55 R 14**		**80H**	**9.3**	**B**		
	195 55 R 15		**85V**	**8.9**	**A**		
60`s	***165 60 R 14***		***75H***	***9.3***	***B***	***131***	***c***
	175 60 R 14		**79H**	**8.9**	**A**		
	185 60 R 14		**82H**	**9.0**	**A**		
	185 60 R 15		***84H***			***140***	***b***
	195 60 R 15		***88H***			***154***	***b***
	205 60 R 15		***91H***			***155***	***a***
	205 60 R 16		***92H***			***149***	***b***
	235 60 R 16		***100H***			***147***	***b***
65`s	***175 65 R 14***		***82H***	***8.8***	***A***	***136***	***c***
	185 65 R 14		***86H***			***144***	***b***
	195 65 R 14		***89H***			***148***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**195 50 R 15**			**82V**	B	c
	195 50 R 16			**84V**		a
	205 50 R 15			86V		b
	205 50 R 16			87H		
	205 50 R 17XL			**93V**	A	
	215 50 R 17XL			95V		
	225 50 R 16			92V		c
55`s	**185 55 R 14**			**80H**	B	
	185 55 R 15			82V		
	195 55 R 15			**85V**	A	b
	205 55 R 16			91V		
	215 55 R 16			93V		
	215 55 R 17			94V		
	225 55 R 16XL			99V		
	225 55 R 16XL			99H		
60`s	**165 60 R 14**			**75H**	B	c
	175 60 R 14			**79H**	A	
	185 60 R 13			80H	B	
	185 60 R 14			**82H**	A	
	185 60 R 15			**84H**		b
	195 60 R 14			86H		c
	195 60 R 15			**88H**		b
	195 60 R 15			88V		
	205 60 R 15			**91H**		a
	205 60 R 15			91V		
	205 60 R 16			**92H**		b
	205 60 R 16			92V		
	215 60 R 15			94H		
	215 60 R 16			95H		
	215 60 R 17			96H		
	225 60 R 17			99H		
	235 60 R 16			**100H**		
	235 60 R 17			102H		

偏平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**175 65 R 14**			**82H**	A	c
	185 65 R 14			**86H**		b
	185 65 R 15			88H		c
	195 65 R 14			**89H**		b
	195 65 R 15			91H		
	195 65 R 15			91V		
	205 65 R 15			94H		
	205 65 R 16			95H		
	215 65 R 15			96H		
	215 65 R 15			98H		

偏平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット