JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	ENASAVE RV503

提出日 ： 2009年12月28日
2010年6月23日
2010年12月17日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***185 70 R 14***	***88H***	**8.92**	**A**	***129***	***c***
65's	***175 65 R 14***	***82H***	**8.59**	**A**	***129***	***c***
60's	**195 60 R 15**	**88H**	**8.72**	**A**		
55's	**205 55 R 17**	**91V**	**8.25**	**A**		
50's	**205 50 R 17**	**93V**	**7.88**	**A**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.79**	**A**		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**8.70**	**A**		
2010年12月17日 追加提出						
65's	***155 65 R 13***	***73H***	***9.0***	***A***	***126***	***C***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***185 70 R 14***	***88H***	A	c
	195 70 R 14	91H		
	195 70 R 15	92H		
	205 70 R 14	94H		
	205 70 R 15	96H		
	215 70 R 15	98H		
65's	***175 65 R 14***	***82H***	A	c
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**195 60 R 15**	**88H**	A	
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**205 55 R 17**	**91V**	A	
	205 55 R 16	94V		
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 18	98V		
	225 55 R 17	101V		
50's	**205 50 R 17**	**93V**	A	
	215 50 R 17	95V		
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	225 50 R 17	98V	A	c
45's	**215 45 R 17**	**91W**	A	
	215 45 R 18	93W		
	225 45 R 18	95W		
	225 45 R 19	96W		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	A	
	245 40 R 19	98W		
2010年6月23日 追加提出				
45's	245 45 R 18	100W	A	c
2010年12月17日 追加提出				
65's	***155 65 R 13***	***73H***	A	c
	155 65 R 14	75H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット