JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	SINCERA SN832i

提出日 ： 平成27年5月19日

偏平率	サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145***	***80***	***R***	***13***	***75S***	***8.9***	***A***	*130*	***C***
70's	**155**	**70**	**R**	**13**	**75S**	**8.1**	**A**		
70's	*165*	*70*	*R*	*14*	*81S*			*141*	***b***
70's	*175*	*70*	*R*	*14*	*84S*			*140*	***b***
65's	**155**	**65**	**R**	**13**	**73S**	**8.3**	**A**		
65's	*155*	*65*	*R*	*14*	*75S*			*143*	***b***
65's	*165*	*65*	*R*	*14*	*79S*			*141*	***b***
60's	**165**	**60**	**R**	**15**	**77H**	**8.3**	**A**		
55's	**165**	**55**	**R**	**14**	**72V**	**8.6**	**A**		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
80's	***145***	***80***	***R***	***13***	***75S***	A	c
	155	80	R	13	79S		
	165	80	R	13	83S		
70's	**155**	**70**	**R**	**13**	**75S**		
	165	70	R	13	79S		
	165	*70*	*R*	*14*	*81S*		b
	175	70	R	13	82S		c
	175	*70*	*R*	*14*	*84S*		b
	185	70	R	14	88S		
65's	**155**	**65**	**R**	**13**	**73S**		c
	155	*65*	*R*	*14*	*75S*		b
	165	65	R	13	77S		c
	165	*65*	*R*	*14*	*79S*		b
	175	65	R	14	82S		
	175	65	R	15	84S		
	185	65	R	14	86S		
	185	65	R	15	88S		
	195	65	R	15	91S		
	205	65	R	15	94S		
60's	**165**	**60**	**R**	**15**	**77H**		
	175	60	R	16	82H		
	185	60	R	15	84H		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
60's	195	60	R	16	89H	A	b
	205	60	R	16	92H		
	215	60	R	16	95H		
55's	**165**	**55**	**R**	**14**	**72V**		
	165	55	R	15	75V		
	185	55	R	15	82V		
	185	55	R	16	83V		
	195	55	R	16	87V		
	205	55	R	16	91V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット