

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 **住友ゴム工業株式会社**

商品名 **ZIEX ZE914**

提出日 : **平成26年5月28日**
平成26年8月21日
平成26年12月15日

偏平率	サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング
65's	175	65	R	15	84H	8.7	A
60's	175	60	R	15	81H	8.8	A
55's	185	55	R	15	82V	8.4	A
50's	195	50	R	15	82V	8.5	A
45's	195	45	R	16	84V	8.5	A
40's	205	40	R	17	84W	8.5	A
35's	265	35	R	18	97W	7.9	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
134	c

単位(N/kN)		単位(%)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

2014年8月21日 追加提出

35's	255	35	R	18	94W	8.0	A
------	-----	----	---	----	-----	-----	---

2014年12月15日 追加提出

60's	165	60	R	14	75H	8.7	A
55's	165	55	R	14	72V	9.0	A
50's	165	50	R	15	73V	8.4	A
45's	165	45	R	16	74V	8.8	A

133	c

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	175	65	R	15	84H	A	c
	185	65	R	15	88H		
	195	65	R	15	91H		
	205	65	R	15	94H		
	215	65	R	15	96H		
60's	175	60	R	15	81H		
	185	60	R	14	82H		
	185	60	R	15	84H		
	195	60	R	15	88H		
	205	60	R	15	91H		
	205	60	R	16	92H		
	215	60	R	16	95H		
215	60	R	17	96H			
55's	185	55	R	15	82V		
	195	55	R	15	85V		
	195	55	R	16	87V		
	205	55	R	15	88V		
	205	55	R	16	94W		
	215	55	R	16	97W		
	215	55	R	17	94W		
	225	55	R	16	99W		
	225	55	R	17	97W		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
55's	235	55	R	17	99W	A	c
50's	195	50	R	15	82V		
	195	50	R	16	84V		
	205	50	R	16	87V		
	205	50	R	17	93W		
	215	50	R	17	91W		
	225	50	R	16	96W		
	225	50	R	17	94W		
45's	235	50	R	17	96W		
	195	45	R	16	84V		
	205	45	R	16	87W		
	205	45	R	17	88W		
	215	45	R	17	91W		
	215	45	R	18	93W		
	225	45	R	17	94W		
	225	45	R	18	95W		
	235	45	R	17	94W		
	245	45	R	17	95W		
245	45	R	18	100W			
40's	205	40	R	17	84W		
	215	40	R	17	87W		
	215	40	R	18	89W		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
40's	225	40	R	18	92W	A	c
	235	40	R	18	95W		
	245	40	R	17	91W		
	245	40	R	18	97W		
35's	265	35	R	18	97W		

2014年8月21日 追加提出

35's	255	35	R	18	94W	A	c
------	-----	----	---	----	-----	---	---

2014年12月15日 追加提出

65's	205	65	R	16	95H	A	c	
60's	165	60	R	14	75H	A		
55's	165	55	R	14	72V	A		
	165	55	R	15	75V			
50's	165	50	R	15	73V	A		
	225	50	R	18	95W			
	235	50	R	18	101W			
45's	165	45	R	16	74V	A		