JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン㈱

商品名	ECOPIA EX20RV

提出日 ： 2014年1月16日
2014年3月31日
2014年4月28日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	*195 65 R 15*	*91H*	*8.1*	*A*	*154*	*b*
2014年3月31日 追加提出						
60's	195 60 R 16	89H	8.2	A		
50's	235 50 R 18	97W	8.5	A		
2014年4月28日 追加提出						
70's	*205 70 R 15*	*96H*	*8.6*	*A*	*148*	*b*
55's	215 55 R 17	94V	7.9	A		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	*195 65 R 15*	*91H*	A	b
	205 65 R 15	94H		
	215 65 R 16	98H		
2014年3月31日 追加提出				
60's	195 60 R 16	89H	A	b
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
50's	235 50 R 18	97W	A	
2014年4月28日 追加提出				
70's	*205 70 R 15*	*96H*	A	b
	215 70 R 15	98H		
65's	205 65 R 16	95H	A	b
	215 65 R 15	96H		
55's	215 55 R 17	94V	A	b
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット