JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 ブリデストンタイヤジャパン株式会社

商品名 ECOPIA NH100RV

提出日 : 平成28年11月24日

平成29年11月7日

偏平率	代表	表サイ	ズ		LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	ク・レーテ・ィンク・
70's	195	70	R	15	92H	7.4	AA
65's	195	65	R	15	91H	7.5	AA
60's	195	60	R	16	89H	7.6	AA
55's	205	55	R	17	91V	7.7	AA
50's	225	50	R	17	95W	7.4	AA

ウェットグ リップ性能	ク゛レーテ゛ィンク゛
142	b

単位 M /LN)

単位 (%)

	<u> 単1 </u>
転がり抵抗係数 RRC)	等級
RRC ≦ 6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	Α
9.1≦RRC≦10.5	В
10.6≦RRC≦12.0	С

ウェットグリップ性能 (6)	等級
155≦G	а
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	С
110≦G ≦124	d

平成29年11月7日 追加申請							
50's	205	50	R	17	93V	7.3	AA
				·			

偏平率

偏平率	+	ナイズ			LI/SS	RRC	ウェット
	195	70	R	15	92H		
70`s	205	70	R	15	96H	AA	
	215	70	R	15	98H		
	195	65	R	15	91H		
65`s	205	65	R	15	94H	AA	
00.5	205	65	R	16	95H	~~	
	215	65	R	16	98H		
	195	60	R	16	89H		
	205	60	R	16	92H	AA	
60`s	215	60	R	16	95H		b
	215	60	R	17	96H		
	225	60	R	17	99H		
	205	55	R	17	91V		
	215	55	R	17	94V		
55`s	215	55	R	18	95V	AA	
	225	55	R	17	101V		
	225	55	R	18	98V		
50`s	225	50	R	18	95W	AA	
50.5	235	50	R	18	101V	ξ	
平成29年11月7日 追加申請							
50's	205	50	R	17	93V	AA	b

_		
J		

サイズ

LI/SS

RRC

ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット