JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

商品名	NEXTRY

提出日 ： 平成24年11月22日
平成28年2月25日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***8.7***	***A***
70's	**155 70 R 13**	**75S**	**8.4**	**A**
65's	**145 65 R 13**	**69S**	**8.6**	**A**
60's	**165 60 R 14**	**75H**	**8.6**	**A**
55's	**155 55 R 14**	**69V**	**8.5**	**A**
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**8.8**	**A**
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	**8.6**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
126	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	***145 80 R 13***	***75S***	A	c
	155 80 R 13	79S		
	165 80 R 13	83S		
	175 80 R 14	88S		
	185 80 R 14	91S		
70's	**155 70 R 13**	**75S**	A	
	165 70 R 13	79S		
	165 70 R 14	81S		
	175 70 R 13	82S		
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
	195 70 R 14	91S		
	205 70 R 15	96S		
	215 70 R 15	98S		
65's	**145 65 R 13**	**69S**	A	
	155 65 R 13	73S		
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 13	77S		
	165 65 R 14	79S		
	165 65 R 15	81S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 14	89S		
	195 65 R 15	91S		
	205 65 R 15	94S		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96S		
	215 65 R 16	98H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	**165 60 R 14**	**75H**	A	c
	175 60 R 14	79H		
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 14	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 16	98H		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	A	
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97V		
	225 55 R 18	98V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**165 50 R 15**	**73V**	A	c
	165 50 R 16	75V		
	195 50 R 16	84V		
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94V		
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97V		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	A	
	225 45 R 18	95W XL		

2016年2月25日　追加提出

65's	145 65 R 15	72S	A	c
	195 65 R 16	92V		
60's	165 60 R 15	77H	A	
	185 60 R 16	86H		
	225 60 R 17	99H		
55's	175 55 R 15	77V	A	
	185 55 R 16	83V		
	215 55 R 18	95V		