JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン㈱

商品名	POTENZA RE-05D TYPE A

提出日 ： 平成29年2月2日
平成29年6月2日
平成29年6月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	***205 50 R 16***	***87V***	***11.6***	***C***	***162***	***a***
45`s	**215 45 R 17**	**91V XL**	**11.2**	**C**		
40`s	**265 35 R 18**	**97W XL**	**10.7**	**C**		
平成29年6月2日 追加申請						
35`s	**285 35 R 19**	**99W XL**	**10.7**	**C**		
平成29年6月23日 追加申請						
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	**11.1**	**C**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**205 50 R 16**	**87V**	**C**	**a**
45`s	**215 45 R 17**	**91V XL**	**C**	
40`s	**265 35 R 18**	**97W XL**	**C**	
平成29年6月2日 追加申請				
45`s	225 45 R 17	94V XL	**C**	**a**
40`s	245 40 R 19	98W XL	**C**	
	255 40 R 18	99W XL		
35`s	**285 35 R 19**	**99W XL**	**C**	
平成29年6月23日 追加申請				
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	**C**	**a**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット