JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

商品名	POTENZA S001

提出日 ： 平成24年3月30日
平成28年5月12日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能(G)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	205/55R16	94W XL	11.1	C	148	b
50's	225/50R17	98Y XL	10.9	C		
45's	225/45R17	94Y XL	11.6	C		
40's	225/40R18	92Y XL	11.4	C		
35's	255/35R18	94Y XL	11.4	C		
30's	235/30R20	88Y XL	11.2	C		
25's	285/25R20	93Y XL	10.8	C		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットｸﾞﾘｯﾌﾟ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	205/55R16	94W XL	C	b
	215/55R17	94W		
	225/55R16	99W XL		
	225/55R17	101Y XL		
50`s	225/50R17	98Y XL		
	235/50R18	101Y XL		
45`s	225/45R17	94Y XL		
	225/45R18	95Y XL		
	225/45R19	96Y XL		
	235/45R17	97Y XL		
	245/45R19	98Y		
	245/45R17	99Y XL		
	245/45R18	100Y XL		
	255/45R18	103Y XL		
40`s	225/40R18	92Y XL		
	225/40R19	93Y XL		
	245/40R20	95Y		
	235/40R18	95Y XL		
	245/40R18	97Y XL		
	245/40R19	98Y XL		
	255/40R17	98Y XL		
	255/40R18	99Y XL		
	255/40R19	100Y XL		
	265/40R18	101Y XL		
	255/40ZR20	(101Y) XL		
	275/40R18	103Y XL		
	275/40R19	105Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	255/35R18	94Y XL	C	b
	245/35R20	95Y XL		
	255/35R19	96Y XL		
	255/35R20	97Y XL		
	265/35R18	97Y XL		
	275/35R18	99Y XL		
	265/35R20	99Y XL		
	285/35R19	99Y		
	275/35R19	100Y XL		
	285/35R18	101Y XL		
	275/35R20	102Y XL		
	295/35ZR20	(105Y) XL		
	315/35R20	106Y		
30`s	235/30R20	88Y XL		
	245/30R20	90Y XL		
	255/30R19	91Y XL		
	255/30R20	92Y XL		
	265/30R19	93Y XL		
	275/30R19	96Y XL		
	275/30R20	97Y XL		
	275/30R21	98Y XL		
	285/30R19	98Y XL		
	285/30R20	99Y XL		
	305/30R19	102Y XL		
25`s	285/25R20	93Y XL		
	315/25R19	94Y		
	305/25R20	97Y XL		

平成28年5月12日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40`s	285/40R19	103Y	C	b
35`s	265/35R19	98Y XL		
	285/35R20	100Y		
30`s	295/30R19	100Y XL		
	295/30R20	101Y XL		