JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン株式会社

商品名	Playz PXⅡ

提出日 ： 令和元年12月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***155 80 R 13***	***79S***	***8.3***	***A***
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**8.3**	***A***
65's	**165 65 R 14**	**79S**	**8.4**	***A***
	195 65 R 15	***91H***		
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**8.3**	***A***
55's	**175 55 R 15**	**77V**	**8.0**	***A***
50's	**195 50 R 16**	**88V XL**	**8.2**	***A***
45's	**195 45 R 16**	**84V XL**	**7.9**	***A***
40's	**215 40 R 17**	**87W XL**	**8.5**	***A***

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
140	***b***
158	**a**

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80`s	***155 80 R 13***	***79S***	**A**	**b**
70`s	**165 70 R 14**	**81S**	**A**	
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65`s	**165 65 R 14**	**79S**	**A**	
	165 65 R 15	81S		
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
60`s	**165 60 R 15**	**77H**	**A**	
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	185 60 R 16	86H		
55`s	**175 55 R 15**	**77V**	**A**	
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	**A**	**a**
	205 65 R 15	94H		
60`s	195 60 R 15	88H	**A**	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55`s	195 55 R 15	85V	**A**	
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97W		
50`s	**195 50 R 16**	**88V XL**	**A**	
	205 50 R 17	89V		
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94V		
45`s	**195 45 R 16**	**84V XL**	**A**	
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	235 45 R 18	94W		
	225 45 R 18	95W XL		
	245 45 R 19	98W		
	245 45 R 18	100W XL		
40`s	**215 40 R 17**	**87W XL**	**A**	
	215 40 R 18	89W XL		
	245 40 R 18	97W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット