JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	ALLAGE ECO AL02

提出日 ： 令和4年3月30日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***175 70 R 14***	***84S***	***7.8***	***A***
65's	***155 65 R 13***	***73S***	***8.9***	***A***
60's	**185 60 *R* 15**	**84H**	**8.0**	**A**
55's	**165 55 *R* 14**	**72V**	**8.5**	**A**
45's	**215 45 *R* 17**	**87W**	**8.4**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
131	***c***
139	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70`s	***175 70 R 14***	***84S***	**A**	**c**
	185 70 R 14	88S		
65`s	***155 65 R 13***	***73S***	**A**	
	155 65 R 14	75S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R *15*	88S		
	195 65 R 15	91H		
65`s	**185 *60* R 15**	**84H**	**A**	
	205 *60* R 16	92H		
55`s	**165 55 R 14**	**72V**	**A**	
	165 55 R 15	75V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
45`s	**215 45 R 17**	**87W**	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット